



## GARAGEN-SECTIONALTORE – TECHNISCHE BESCHREIBUNG

**Torblatt:** Mit Fingerklemmschutz außen und innen (europäisches Patent)

### **TBS Comfort**

Torglieder aus Stahl-Lamellen, woodgrain -geprägt, gefertigt aus feuerverzinktem Stahlblech

Ausführungen:

Gleichhohe Torglieder bezogen auf jede Torhöhe.

- mit Si

Gleichmäßige waagerechte Sickenanordnung in der Höhe  
Falls Ansichtsgleichheit bei unterschiedlicher Torhöhe gewünscht wird,  
wählen Sie bitte Sectional-Tore LTE mit 125 Sickenabstand

- mit Kassette:

Gleichmäßige Kassettenanordnung in der Breite

Unteres Torglied mit verdeckt liegendem Lüftungsschlitz und Bodendichtung.

### **TBS Comfort Plus**

Torglieder aus doppelwandigen Stahl-Lamellen, Bautiefe 42 / 20 mm, außen woodgrain-, innen stucco-geprägt, gefertigt aus feuerverzinktem Stahlblech, PU- ausgeschäumt (100 % FCKW- frei)

Ausführungen:

Gleichhohe Torglieder bezogen auf jede Torhöhe.

- mit Sicke:

Gleichmäßige waagerechte Sickenanordnung in der Höhe  
Falls Ansichtsgleichheit bei unterschiedlicher Torhöhe gewünscht wird, wählen Sie bitte Sectional-Tore LTE mit 125 Sickenabstand

- mit Kassette:

Gleichmäßige Kassettenanordnung in der Breite

Unteres Torglied mit Bodendichtung.

**Rahmen / Zarge** Zarge mit Eingreifschutz, gefertigt aus feuerverzinktem Stahlblech, woodgrain- geprägt, mit Seitendichtung.  
Sturzblende, einwandig, woodgrain- geprägt, mit Dichtung, für Sturzausgleich bis 100 mm.

**Gewichtsausgleich**

**Tore bis 3000 mm** Torbreite mit Zugfedertechnik  
seitlich innenliegende doppelte Zugfedern mit je 2 Lastseilen.

**Tore über 3000 mm** Torbreite mit Torsionsfedertechnik  
Torsionsfederaggregat mit Seiltrommeln und geprüfter Federbruchsicherung  
sowie seitlichen innenliegenden Lastseilen.

## **Oberflächenschutz**

Lamellen aus feuerverzinktem Stahlblech, mit Polyester Grundbeschichtung  
beidseitig.

### **innen:**

- **TBS Comfort**
- **TBS Comfort Plus** : Grauweiß, in Anlehnung an RAL 9002

### **außen:**

- **TBS Comfort**: Verkehrsweiß, in Anlehnung an RAL 9016
- **TBS Comfort Plus** : Verkehrsweiß, in Anlehnung an RAL 9016  
oder Terrabraun, in Anlehnung an RAL 8028

Zarge aus feuerverzinktem Stahlblech, mit Polyester- Grundbeschichtung  
Verkehrsweiß, in Anlehnung RAL 9016,  
für Tore in Terrabraun Zargenverkleidung im gleichen Buntton gegen Mehrpreis  
lieferbar. Sturzausgleichsblende im Buntton des Tores.

Zugfedern bzw. Torsionsfedern verzinkt.

## **Beschläge und Schließmittel**

Torgriffgarnitur Alu- eloxiert F 2 (Neusilber) für PZ- Ausführung, Schloss mit  
Profil-Halbzylinder und seitlicher Schnäpperscheibe.

**Anordnung:** von innen gesehen rechts.